

# Polschrauben

für Flexverbinder und Endableiter



Polyschraube positiv ohne Messpunkt



Polyschraube negativ mit Messpunkt



Polyschraube 4mm Sackloch



Polyschraube M5 Gewinde

- aus Stahl 35 B2 gefertigt
- Plastkopf aus 50 % ABS, 50% Luran, 30% Glasfaser
- Gewindesicherung precote 30
- Schlüsselweite 22
- Korrosionsschutz Zink
- Drehmoment max. 50 Nm



Kupferring



Dichtungsring



Bolzensicherung  
50 bis 300A



Rändelmutter  
für Bolzensicherung



Poladapterset  
M8/M10



Poladapterset  
M10/M10

M8 x 18	mit Messpunkt	schwarz	FS	0818BN
M8 x 22	mit Messpunkt	schwarz	FS	0822BN
M8 x 22	mit M5 Gewinde	schwarz	FS	0822BM5
M8 x 32	mit Messpunkt	schwarz	FS	0832BN
M10 x 18	ohne Messpunkt	schwarz	FS	1018BP
M10 x 18	mit Messpunkt	schwarz	FS	1018BN
M10 x 18	mit Messpunkt	grau	FS	1018GN
M10 x 18	mit D4 8mm Sackloch	schwarz	FS	1018BD4
M10 x 22	ohne Messpunkt	schwarz	FS	1022BP
M10 x 22	mit Messpunkt	schwarz	FS	1022BN
M10 x 22	mit Messpunkt	grau	FS	1022GN
M10 x 32	mit Messpunkt	schwarz	FS	1032BN

**Alle Farben, alle Formen möglich.**

Kupferring		FS	Ring
Dichtungsring	150mm/3mm	FS	Dicht
Poladapterset*	M10 - 15mm/M10 - 15mm	FS	1010
Poladapterset*	M 8 - 20mm/M 10 - 20mm	FS	0810
Bolzensicherung	50 bis 300A bitte angeben		
Rändelmutter			

\*2 x Stehpol aus Messing/verbleit

Kunststoffkappe Multi 25mm<sup>2</sup> - 70mm<sup>2</sup>

2 x Mutter, 2 x Federring, 2 x Unterlegscheiben (Edelstahl A2), 2 Dichtungsringe

